

Преимущества продукта

- Универсальное масло для смешанного парка автомобилей
- Подходит для современных дизельных и бензиновых двигателей
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Продлевает срок службы двигателя
- Отличные противоизносные свойства
- Может применяться в тяжелонагруженных двигателях стандарта Euro III, Euro IV и Euro V

Применение

MOL Dynamic Transit 15W-40 является универсальным моторным маслом. Подходит для смазывания дизельных двигателей грузовых автомобилей типа Euro III, Euro IV и Euro V, которые не оснащены фильтрами DPF, а также для современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожной и строительной техники.

MOL Dynamic Transit 15W-40 - универсальное моторное масло, может эффективно использоваться для смешанного парка автомобилей.

Пригодно для всех типов высокомоментных пассажирских автомобилей, для которых рекомендован уровень ACEA A3/B4-08.

MOL Dynamic Transit 15W-40 соответствует жестким требованиям ACEA E7-08 для европейских моторных масел. Продлевает срок службы двигателя и обеспечивает надежную защиту от износа.

Данный продукт представляет собой идеальный смазочный материал для всех современных тяжелонагруженных транспортных средств, оборудованных системами EGR и SCR.

Подходит для европейских и американских коммерческих транспортных средств с высокомоментными дизельными двигателями и для дизельных локомотивов.

Согласно утвержденным стандартам производителей техники, при эксплуатации на дальних расстояниях данный продукт обеспечивает интервалы замены масла до 60 000 км, а в некоторых случаях и больше.

При использовании с другими типами двигателей возможность продления интервала замены масла зависит от конструкции двигателя, условий эксплуатации и технического обслуживания. Для того, чтобы определить точный интервал замены масла, пожалуйста, обратитесь к нашим консультантам по трибологии.

Спецификации и утверждения

Класс вязкости: SAE 15W-40
API CI-4/CF/SL
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
TEDOM 258-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2



MTU Type 2
Cummins CES 20078
Avia
DDC series 2000/4000
ZETOR
Deutz DQC II-10
KAMAZ
ACEA E7-08 Issue 2
ACEA E5-02
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B4-10
Global DHD-1
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK E-OM Plus
DDC 93K215

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic Transit 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных масел с использованием современных нефтехимических технологий и содержит многофункциональный, хорошо сбалансированный пакет присадок (моющие/диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также присадки, нейтрализующие продукты окисления).

Устойчивость данного продукта к термическому воздействию и окислению предотвращает образование шлама и отложений.

MOL Dynamic Transit 15W-40 позволяет увеличить интервал замены масла, продлевает срок службы двигателя и сокращает время простоя.

Данный продукт обеспечивает надежную защиту двигателя от износа при любых условиях эксплуатации, очищает внутренние части двигателя, снижает износ его деталей, предотвращает образование коррозии и нейтрализует продукты окисления на протяжении всего срока эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	109
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,8
Индекс вязкости	137
Температура застывания [°C]	-30
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число [мг КОН/г]	10,7

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией на конкретную партию.

Инструкция по хранению, использованию и транспортировке



АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MOL Dynamic Transit 10W-40 **Универсальное моторное масло**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от открытого огня и иных источников возгорания. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании продукта необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и природоохранное законодательство, применимое к минеральным маслам. Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Моторное масло представляет собой готовый продукт, не нуждающийся в использовании дополнительных присадок, применение которых может привести к непредсказуемым негативным последствиям. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности за возможный ущерб, возникший при подобных условиях.

Срок хранения в оригинальной упаковке в рекомендованных условиях: 60 месяцев

Пожароопасность: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: не более +40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006167	пластиковая канистра 4 л.
13006168	стальная бочка 60 л.
13006165	стальная бочка 216.5 л.
13006170	КСГМГ 1000л.
13006736	автоцистерна

Телефон для заказов (звонок бесплатный):

Тел.: 80/201-331 (с 7.00 до 16.00, в рабочие дни)

www.dynamic.mol.hu

