

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 Всесезонное дизельное моторное масло

Преимущества продукта

- для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- для всесезонного применения
- предотвращает образование в двигателе отложений
- обладает высокой прочностью на сдвиг и стабильной вязкостью
- обеспечивает надежную защиту двигателя

Применение

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 – всесезонное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях.

Предназначено для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей работающих в тяжелых условиях, если инструкцией по эксплуатации производителя двигателя допускается использовать моторные масла данного или ниже эксплуатационного класса.

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, если производитель допускает использование моторного масла данного эксплуатационного уровня и вязкости.

При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены данного масла может составлять 30 000 км.

Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга работающего масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 10W-30

API CF-4/CF/SJ

Volvo VDS

Описание продукта

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами и предотвращает образование в двигателе нагара, лаковых отложений и шлама.

Отличные низкотемпературные свойства продукта обеспечивают быстрое его поступление к деталям трения, что значительно снижает износ двигателя в условиях его пуска при низких температурах.

MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30 надежно защищает двигатель от износа, коррозии и отлично нейтрализуют продукты окисления на всем интервале эксплуатации.



MOL Dynamic Turbo Diesel 10W-30
Всесезонное дизельное моторное масло

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	74,3
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,3
Индекс вязкости	144
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-39

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

SAP код и упаковка:

13007244	10 л пластиковая канистра
13007117	20 л пластиковая канистра
13007118	60 л стальная бочка
13007434	216.5 л стальная бочка

