

MOL Formoil FL 21

Масло для смазывания форм

Преимущества продукта

- легкое удаление опалубки
- чистая и ровная поверхность изделия
- преимущественное использование для получения изделий прямоугольной формы
- экономичное применение

Применение

Масло для смазывания форм MOL Formoil FL 21 предназначено в основном для производства бетонных изделий и огнеупорного кирпича.

Благодаря своему составу, наилучшим применением продукта является получение изделий прямоугольной формы без поврежденных граней и углов.

Масло может использоваться для смазывания обычно применяемых форм из стали, алюминия, дерева, фанеры и т.д.

В зависимости от применяемой технологии и материала форм расход масла составляет 50-80 м²/кг.

Наиболее экономичное применение продукта достигается с помощью нанесения масла распылением, но его можно наносить кистью или валиком.

Спецификации и одобрения

ISO-L-B

Описание продукта

MOL Formoil FL 21 – высокоочищенное минеральное масло, содержащее специальные присадки для улучшения отделяющей способности и антикоррозионные компоненты.

Предотвращает прилипание изделия к форме, обеспечивая легкое отделение, чистую поверхность изделия без раковин, отложений и окрашивания поверхности.

Благодаря хорошим антикоррозионным свойствам продукта, надежно защищает формы от ржавления.

Масло обладает хорошей способностью к растеканию, что обеспечивает его экономное расходование.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Внешний вид	светло-коричневое, прозрачное
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	6,8
Температура застывания [°C]	-42
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	120

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Класс пожароопасности: III

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu