

## MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 Моторное масло для газовых двигателей

### Преимущества продукта

- может применяться для смешанного парка автомобилей
- предназначено для современных газовых двигателей мобильной и стационарной техники
- обладает высокими эксплуатационными характеристиками
- способствует увеличению ресурса двигателя
- обладает отличными противоизносными свойствами

### Применение

MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 – моторное масло для газовых двигателей мобильной техники, работающей на сжиженном газе.

Обеспечивает отличную защиту двигателя при самых разных условиях эксплуатации, поддерживает чистоту деталей, снижает износ, защищает от коррозии и нейтрализует опасные продукты сгорания.

Особенно рекомендуется для применения в легковых автомобилях, микроавтобусах, погрузчиках и стационарных газовых двигателях, работающих на сжиженном газе.

Помимо газовых двигателей MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 может использоваться также в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и грузовиков.

### Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

ACEA A3/B4-04

API CI-4/CF/SL

### Описание продукта

MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40 – произведено на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, обеспечивающих высокие моюще-диспергирующие свойства и защиту двигателя от изнашивания и коррозии.

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	113,8
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	14,8
Индекс вязкости	134
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	10,7
Температура застывания [°C]	-30

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный



**MOL Dynamic Gas Eco+ 15W-40**  
**Моторное масло для газовых двигателей**

продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.  
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.  
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)